

Clinex®
nan&chem

Clinex Dispersion HARD

twardy preparat ochronny do posadzek

Preparat o silnych właściwościach nablyszczających do posadzek, na bazie polimerów akrylowych i poliuretanowych. Tworzy bardzo trwałą powłokę o wysokim połysku, odporną na uszkodzenia. Wzmocniona uretanem powłoka zabezpieczająca do posadzek zapewnia długotrwałą i bardzo intensywny połysk. Można stosować na wszystkie rodzaje powierzchni: winyl, płytki, lastriko, beton, PCV, tarkiet i inne. Doskonale sprawdza się w miejscach natężonego ruchu. Posiada właściwości antypoślizgowe. Sukcesywnie polepowanie powierzchni pokrytych produktem wysokoobrotowymi maszynami podnosi efekt połysku, usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji. Zawartość procentowa substancji stałych - 25%. **Prawidłowo nałożona powłoka jest odporna na działanie środków dezynfekujących na bazie alkoholu. Produkt spełnia standardy ASTM-D-2047-04 w zakresie współczynnika tarcia statycznego.**

Zastosowanie:

Do wodoodpornych, powierzchni takich jak: winyl, płytki, lastriko, beton, pokrycia podłogowe, tarkiet, PCV i inne.



Sposób użycia:

1. Usunąć z powierzchni wszelkiego typu stałe zanieczyszczenia
2. Gruntownie wyczyścić posadzkę usuwając stare warstwy poli-
merowe produktem DISPERSION STRIPPER. Roztwór robo-
czy (w proporcji 1:4 lub stężony) rozprowadzić na czyszczonej
powierzchni, pozostawić na 10-15 min nie dopuszczając do
wyschnięcia preparatu. W celu uzyskania lepszego efektu na-
leży zastosować do tej czynności szorowarkę jednotarczową.
Następnie zbieramy roztwór z czyszczonej powierzchni przy
pomocy odkurzacza typu sucho/mokro.
3. Neutralizujemy powierzchnię czystą wodą, którą zbieramy za
pomocą odkurzacza typu sucho/mokro. Czynność powtarza-
my kilkakrotnie, aż do uzyskania neutralnego pH.
4. Czekamy, aż posadzka dokładnie wyschnie, w zależności od
warunków panujących w pomieszczeniu minimalny czas wysy-
chania to około 1,5h.
5. Rozpoczynamy nakładanie preparatu zabezpieczającego przy
pomocy odpowiedniego mopa. Po równomiernym nałożeniu
pierwszej warstwy preparatu odczekujemy około 40 min. aż
nałożona warstwa dobrze wyschnie.
6. Zaleca się nałożenie 2-3 warstw preparatu
7. Po zakończeniu aplikacji należy pozostawić powierzchnię do
wyschnięcia na co najmniej 1,5h.



UWAGA!

- Tylko do użytku profesjonalnego.
- Przed użyciem produktu zaleca się wyko-
nanie próby przyczepności na fragmencie
zabezpieczanej powierzchni podłogowej.
- Temperatura podłoża nie powinna być ni-
ższa niż 10°C
- Nie można nakładać powłoki w warun-
kach bezpośredniego nasłonecznienia lub
gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi
powyżej 30°C
- Należy unikać przeciągów oraz zrezygno-
wać z wentylatorów
- Warunki nakładania: 20°C i 60% wilgotno-
ści względnej.
- Środki ostrożności: do 24h po aplikacji,
podłogę chronić przed dużym natężeniem
ruchu.
- Nie używać silnie alkalicznych środków
myjących, które mogą zniszczyć powstałą
powłokę.

Bezpieczeństwo:

- Nie mieszać z innymi produktami
- Dodatkowe informacje zamieszczone są
w karcie charakterystyki produktu

Warunki przechowywania/magazynowania:

- Przechowywać produkt w temperaturze od
5 do 25°C
- Nie dopuścić do przemrożenia produktu
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym,
SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu

Dostępne opakowania: 1 L, 5 L