

Clinex Dispersion SOFT

Uniwersalny, błyszczący preparat ochronny do posadzek

Preparat nabłyszczający do posadzek, na bazie polimerów akrylowych, zapewniający dużą trwałość i połysk. Można stosować na wszystkie rodzaje powierzchni zarówno elastyczne jak i twarde t.j.: winyl, płytki, lastriko, beton, PCV i inne. Posiada właściwości antypoślizgowe. Sukcesywne polerowanie powierzchni pokrytych produktem, wysokoobrotowymi maszynami podnosi efekt połysku, usuwa rysy i ślady powstałe podczas eksploatacji. Zawartość procentowa substancji stałych - 20%. **Produkt spełnia standardy ASTM-D2047-04 w zakresie współczynnika tarcia statycznego.**



Zastosowanie:

Można stosować na wszystkie rodzaje powierzchni: winyl, płytki, lastriko, beton, PCV i inne.



Sposób użycia:

1. Usunąć z powierzchni wszelkiego typu stałe zanieczyszczenia
2. Gruntownie wyczyścić posadzkę usuwając stare warstwy polimerowe produktem DISPERSION STRIPPER. Roztwór roboczy (w proporcji 1:4 lub stężony) rozprowadzić na czyszczonej powierzchni, pozostawić na 10-15min nie dopuszczając do wyschnięcia preparatu. W celu uzyskania lepszego efektu należy zastosować do tej czynności szorowarkę jednotarczową. Następnie zbieramy roztwór z czyszczonej powierzchni przy pomocy odkurzacza typu sucho/mokro.
3. Neutralizujemy powierzchnię czystą wodą, którą zbieramy za pomocą odkurzacza typu sucho/mokro. Czynność powtarzamy kilkukrotnie, aż do uzyskania neutralnego pH.
4. Czekamy, aż posadzka dokładnie wyschnie, w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu minimalny czas wysychania to około 1,5h.
5. Rozpoczynamy nakładanie preparatu zabezpieczającego przy pomocy odpowiedniego mopa. Po równomiernym nałożeniu pierwszej warstwy preparatu odczekujemy około 40min. aż nałożona warstwa dobrze wyschnie.
6. Zaleca się nałożenie 2-3 warstw preparatu
7. Po zakończeniu aplikacji należy pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na co najmniej 1,5h.



UWAGA!

Tylko do użytku profesjonalnego.
Przed użyciem produktu zaleca się wykonanie próby przyczepności na fragmencie zabezpieczonej powierzchni podłogowej. Temperatura podłoża nie powinna być niższa niż 10°C. Nie można nakładać powłoki w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia lub gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi powyżej 30°C. Należy unikać przeciągów oraz zrezygnować z wentylatorów. Warunki nakładania: 20°C i 60% wilgotności względnej.
Środki ostrożności: do 24h po aplikacji, podłogę chronić przed dużym natężeniem ruchu.
Nie używać silnie alkalicznych środków myjących, które mogą zniszczyć powstałą powłokę.

Bezpieczeństwo:

- Nie mieszać z innymi produktami
- Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu
- Warunki przechowywania/magazynowania
- Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 25°C
- Nie dopuścić do przemrożenia produktu
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu

Dostępne opakowania: 1 L, 5 L