

G 502 Buz[®] Point

środek do usuwania plam z nawierzchni i posadzek tekstylnych

zakres zastosowania

- Do odplamiania wszystkich, odpornych na działanie rozpuszczalników nawierzchni tekstylnych, dywanów oraz mebli tapicerowanych o trwałym kolorze.
- Usuwa zabrudzenia nierozpuszczalne w wodzie.
- Usuwa gumę do żucia, kleje, lakier, smołę i bitumen, tusz z koparki i pieczętek, wosk ze świec.
- Bez problemu usuwa resztki etykiet.

zalety/ właściwości produktu

- usuwa problematyczne zabrudzenia
- bardzo dobre działanie czyszczące
- nie pozostawia resztek
- na bazie naturalnych składników
- wydajny w użyciu
- przyjemny zapach



dane techniczne	
wartość pH	nie dotyczy
kolor produktu	bezbarwny
pojemność/rodzaj	12 x 200 ml opakowań w sprayu w kartonie

G 502 Buz® Point

środek do usuwania plam z nawierzchni i posadzek tekstylnych

zastosowanie i dozowanie



Do odpornych na działanie wody wykładzin tekstylnych o trwałych kolorach, z włosia naturalnego i sztucznego, do dywanów i mebli tapicerowanych.



mycie ręczne:
Stosować bez rozcieńczania.
Rozpylić. Pozostawić do zadziałania. Zebrać za pomocą czystej, chłonnej szmatki w kierunku od zewnątrz do wewnątrz.
Gumę do żucia usunąć za pomocą szpachelki.

ważne wskazówki

Przed zastosowaniem produktu na farbowanych, wrażliwych lub lakierowanych nawierzchniach należy przeprowadzić test trwałości koloru w mało widocznym miejscu. Należy przestrzegać zaleceń producenta.

produkty uzupełniające

Do czyszczenia dużych powierzchni tekstylnych:

G 470 Optiflor®
G 477 Optiflor® Ex
z bonetem bawełnianym:
G 500 0 Tens

znaki ostrzegawcze - oznakowanie wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/45/WE

kod GISBAU: GT 0

- R12 Produkt skrajnie łatwopalny.
- R38 Działa drażniąco na skórę.
- R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
- R50/53 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne./Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
- S 16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.
- S 23 Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy.
- S 28 Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
- S 37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.
- S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50°C. Również po zużyciu nie otwierać gwałtownie ani nie spalać. Nie rozpryskiwać w kierunku ognia lub rozżarzonych przedmiotów. Trzymać z dala od dzieci.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania.

Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone.

Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Wersja/nr druku: TDG502/2/13